

Ausschreibungstext:

**Kabelschacht 140 x 70 x 100 cm im Lichten**

aus Stahlbetonfertigteilen  $\geq$  C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks".

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Typ Mönninghoff

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 12 cm

1 Kastenrahmen mit Aussparungen 50 cm hoch

1 Zwischenrahmen 50 cm hoch

Schachtabdeckung 70/140 cm i. L. bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Graugussstahleinfassung, 12 cm hoch

1 Deckel mit Betonfüllung in Graugusseinfassung

mit Lüftungsrost

1 Deckel mit Betonfüllung in Graugusseinfassung

ohne Lüftungsrost

Klasse B 125

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel) oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Optional:

Kabeleinführungsplatte EP 3 für 3 Rohranbindungen DN 110

Kabeleinführungsplatte EP 6 für 6 Rohranbindungen DN 110

Adapter für Rohranbindungen DN 50

Abdeckbecher für nicht benötigte Öffnungen

Schachtabdeckung ohne Entlüftung, Rahmenhöhe 12 cm

Runde Schmutzschale in PVC-Ausführung mit Aushebestange

Runde Schmutzschale in feuerverzinkter Ausführung

mit Aushebestange

Auspflasterbare Schachtabdeckung, tauchbeschichtet,

Pflastertiefe ca. 9,5 cm, Rahmenhöhe 12 cm

Tagwasserdichte Schachtabdeckung, Rahmenhöhe 12 cm

Verschraubte / verriegelbare Schachtabdeckung,

Rahmenhöhe 12 cm

Verwindungssteife Abdeckung, Rahmenhöhe 19 cm

Ausgleichrahmen 140/70 cm i. L. unter der Schachtabdeckung:

9 / 11,5 / 14 / 16,5 oder 20 cm hoch

(127 kg/155 kg/184 kg/214 kg/267 kg)

Herstellernachweis:

MÖNNINGHOFF GmbH & Co. KG

Tel. 0 25 97 / 6 98 - 0

Fax 0 25 97 / 6 98 - 33

o. glw.