

Ausschreibungstext:

Aufbauschacht Größe VII

EBA – Typzulassung bis zu einer Einbautiefe von 3,65 m

145 x 120 cm im Lichten / 165 x 140 cm Außenmaß

Beton: C35/45 DIN 1045

Unterbau bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

- EBA – Grundlage zur Bemessung von Kabelschächten in Eisenbahnanlagen

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Typ Mönninghoff

Bestehend aus:

1 Satz (4 Stück) Stahldollen d = 10 mm (2 kg)

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 14 cm (883 kg)

1 Unterrahmen 40 cm hoch (635 kg)

1 Zwischenrahmen, 40 cm hoch (635 kg)

1 Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm i. L.,
16 cm hoch (574 kg)

Schachtabdeckung 140/70 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen mit Graugusseinfassung, 12 cm hoch (152 kg)

1 Deckel mit Betonfüllung in Graugusseinfassung mit Lüftungsrost (142 kg)

1 Deckel mit Betonfüllung in Graugusseinfassung ohne Lüftungsrost

Klasse B 125 (150 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel) oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Optional:

Zwischenrahmen ohne Aussparung, 20 cm hoch (344 kg)

Zwischenrahmen ohne Aussparung, 40 cm hoch (635 kg)

Ausgleichrahmen 140/70 cm i. L. unter der Schachtabdeckung:

9 / 11,5 / 14 / 16,5 oder 20 cm hoch

(127 kg/155 kg/184 kg/214 kg/267 kg)

Schachtabdeckung ohne Entlüftung, Rahmenhöhe 12 cm (452 kg)

Runde Schmutzschale in PVC-Ausführung mit Aushebestange (2 kg)

Runde Schmutzschale in feuerverzinkter Ausführung

mit Aushebestange (5 kg)

Auspflasterbare Schachtabdeckung, tauchbeschichtet,

Pflastertiefe ca. 9,5 cm, Rahmenhöhe 12 cm

Tagwasserdichte Schachtabdeckung, Rahmenhöhe 12 cm (419 kg)

Verschraubte / verriegelbare Schachtabdeckung,

Rahmenhöhe 12 cm (419 kg)

Verwindungssteife Abdeckung, Rahmenhöhe 15 cm

Deckenplatte mit Einstieg 70/70 cm, Lage nach Angabe

Einbau von Muffen, Anzahl und Lage nach Angabe

Herstellernachweis:

MÖNNINGHOFF GmbH & Co. KG

Tel. 0 25 97 / 6 98 - 0

Fax 0 25 97 / 6 98 – 33

o. glw.