

Ausschreibungstext:

### **Aufbauschacht Größe VII**

EBA - Typzulassung

145 x 120 cm im Lichten / 165 x 140 cm Außenmaß

Beton: C35/45 DIN 1045

Unterbau bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)

- EBA – Grundlage zur Bemessung von Kabelschächten in Eisenbahnanlagen

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse D 400

Typ Mönninghoff

#### Bestehend aus:

1 Satz (4 Stück) Stahldollen d = 10 mm (2 kg)

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 16 cm (975 kg)

1 Unterrahmen 40 cm hoch (635 kg)

1 Zwischenrahmen, 40 cm hoch (635 kg)

1 Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm i. L.,  
20 cm hoch (716 kg)

Schachtabdeckung 140/70 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Wateenstahleinfassung, 12 cm hoch (41 kg)  
2-seitig aufdübelbar

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung mit Lüftungsrost (164 kg)

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung ohne Lüftungsrost  
Klasse D 400 (169 kg)

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel)  
oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

#### Optional:

Zwischenrahmen ohne Aussparung, 20 cm hoch (344 kg)

Zwischenrahmen ohne Aussparung, 40 cm hoch (667 kg)

Ausgleichrahmen 140/70 cm i. L. unter der Schachtabdeckung:

9 / 11,5 / 14 / 16,5 oder 20 cm hoch

(127 kg/155 kg/184 kg/214 kg/267 kg)

Schachtabdeckung ohne Entlüftung, Rahmenhöhe 12 cm (379 kg)

Runde Schmutzschale in PVC-Ausführung mit Aushebestange (2 kg)

Runde Schmutzschale in feuerverzinkter Ausführung  
mit Aushebestange (5 kg)

Auspflasterbare Schachtabdeckung, tauchbeschichtet,

Pflastertiefe ca. 9,5 cm, Rahmenhöhe 12 cm

Tagwasserdichte Schachtabdeckung, Rahmenhöhe 12 cm (415 kg)

Verschraubte / verriegelbare Schachtabdeckung,

Rahmenhöhe 12 cm (415 kg)

Verwindungssteife Abdeckung, Rahmenhöhe 19 cm (515 kg)

Deckenplatte mit Einstieg 70/70 cm, Lage nach Angabe (1.015 kg)

Einbau von Muffen, Anzahl und Lage nach Angabe

#### Herstellernachweis:

MÖNNINGHOFF GmbH & Co. KG

Tel. 0 25 97 / 6 98 - 0

Fax 0 25 97 / 6 98 – 33

o. glw.