

Ausschreibungstext:

Abzweigkasten 110 x 80 cm im Lichten Typ AZK 86

aus Stahlbetonfertigteilen \geq C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks".

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse B 125

Typ Mönninghoff

Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 10 cm

1 Kastenrahmen 42 cm

1 Zwischenrahmen, 15 cm

Schachtabdeckung 110 x 80 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen in Wateenstahleinfassung mit dämpfender Einlage

2-seitig aufdübelbar, 12 cm hoch

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung mit Lüftungsrost

1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung ohne Lüftungsrost

Klasse B 125

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel) oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Optional:

Zwischenrahmen 15 cm hoch

Zwischenrahmen 7,5 cm hoch

Kabeleinführungsplatte EP 3 für 3 Rohranbindungen DN 110

Kabeleinführungsplatte EP 6 für 6 Rohranbindungen DN 110

Adapter für Rohranbindungen DN 50

Abdeckbecher für nicht benötigte Öffnungen

Schachtabdeckung ohne Entlüftung

Runde Schmutzschale in PVC-Ausführung mit Aushebestange

Runde Schmutzschale in feuerverzinkter Ausführung

mit Aushebestange

Auspflasterbare Schachtabdeckung, tauchbeschichtet,

Pflastertiefe ca. 9,5 cm, Rahmenhöhe 12 cm

Tagwasserdichte Schachtabdeckung, Rahmenhöhe 12 cm

Wasserdichte Schachtabdeckung

Verschraubte / verriegelbare Schachtabdeckung,

Rahmenhöhe 12 cm

Herstellernachweis:

MÖNNINGHOFF GmbH & Co. KG

Tel. 0 25 97 / 6 98 - 0

Fax 0 25 97 / 6 98 - 33

o. glw.