

Bedienungsanleitung

für Mönninghoff - Deckelheber mit Dreieckstütze und Hebezange

Um Beschädigungen an den Dichtungen der Schachtabdeckungen zu vermeiden, müssen die Deckel immer mit geeignetem Hebezeug (z.B. Mönninghoff Deckelheber mit Dreieckstütze und Hebezange) **senkrecht** aufgenommen werden.

Deckelfuge evtl. mit Spachtel säubern. Um ein sicheres Greifen der Hebezange zu gewährleisten, Aushebelöcher gründlich säubern. Die beiden Deckelheber wie Ansicht „A“ ansetzen. Auf sicheren Sitz der Hebezangen und stabiles Auflager der Dreieckstütze achten. Durch Druck auf die Hebestangen den Deckel lösen.

Ansicht „A“



Den Deckelheber wie Ansicht „B“ umsetzen. Beide Deckelheber gleichmäßig und senkrecht anheben. Deckel absetzen.

Ansicht „B“



Um die Gebrauchsfähigkeit zu sichern müssen alle Schachtabdeckungen fachgerecht bedient und sorgfältig gewartet werden.

- min. 1 x jährlich, bei extremen Belastungen ½ jährlich

Folgende Wartungsarbeiten sind dabei durchzuführen:

1. Nach Entnahme der Deckel müssen die Dichtflächen im Außenrahmen, die Dichtungen, und die Deckelunterseite von allen Anhaftungen und losen Schmutz gereinigt werden. Der feste Sitz und die richtige Lage der Dichtungen müssen dabei gewährleistet sein.
2. Sollten die Dichtungen verschlissen, gerissen oder anderweitig beschädigt sein, müssen diese erneuert werden. Lose Dichtungen mit geeigneten Kleber wieder befestigen.
3. Bei tagwasserdichten und wasserdichten Abdeckungen sind die außerdem die Stöße der Dichtungen auf Dichtheit zu prüfen.
4. Bei wasserdichten Abdeckungen sind die Verschraubungen mit äußerster Sorgfalt zu reinigen.
5. Generell sind bei jedem Begehen die Dichtflächen und Dichtungen zu prüfen und grundsätzlich vor dem Schließen zu reinigen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

MÖNNINGHOFF GmbH & Co. KG
Beton- und Fertigteilwerk

Industriestraße 10
48308 Senden

Fon 02597/698-0

Fax 02597/698-63

eMail: info@moenninghoff.net

Internet: www.moenninghoff.net