

Ausschreibungstext:

**Leuchtfuerschächte Typ Fraport**

**70 x 70 x 80 cm im Lichten**

**Kombischacht mit integr. Leuchtfeuerfundament**

aus Stahlbetonfertigteilen  $\geq$  C 35/45 DIN 1045 mit hohem Wassereindringwiderstand

Lastannahmen nach: (H2)

DRL Kategorie Heavy mit maximaler Einzelradlast von 300 kN

-H2: für Airbus 340-600

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse F 900

Typ Mönninghoff

Bestehend aus:

1 Schachtunterteil mit integriertem Z-Profilrahmen aus Wateen-Stahl 70/70 cm i. L., verschleißb. Sickerloch, angegossenem Fundament, Kabelführungen DN50 für Leuchtfeuer

Schachtabdeckung 70/70 cm im Lichten, bestehend aus:

1 Deckelrahmen 2-seitig aufdübelbar, 20 cm hoch

1 Deckel ohne Lüftungsrost, Klasse F 900

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Möfix (bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel) oder mit

Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Optional:

Schachtabdeckung mit Entlüftung

WASI-Sicherheitsdeckel

Einbau von z. B. DN 110 Muffen; Lage, Anzahl und Größe nach Angabe möglich

Herstellernachweis:

MÖNNINGHOFF GmbH & Co. KG

Tel. 0 25 97 / 6 98 - 0

Fax 0 25 97 / 6 98 - 33

o. glw.