

Kabelschacht 82 L


210 x 120 x 110 cm i.L.
Schachtunterteil vertikal geteilt

Zum nachträglichen Einbau in bestehende Kabeltrassen


Beton: \geq C 35/45 DIN EN 1992-1-1 mit hohem Wassereindringwiderstand

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus:
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
DIN 4085 Berechnung des Erddrucks


Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse B 125 / Klasse D 400




Kabeleinführungsplatte aus
Beton mit PVC-Muffen



Verschlussplatte
aus Beton



Blindplatte zum längsseitigen Einbau



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
78980.000	Schachtabdeckung 140/70 cm i.L. Klasse B 125 BeGu-Rahmen inkl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung	400 kg
76312.000	Deckenplatte 210/120/20 cm i.L. Einstieg 140/70 cm i.L. mittig	1.295 kg
76311.000	Schachtunterteil rechts mit Kabelfenstern	1.615 kg
76310.000	Schachtunterteil links, Längswand geschlossen	1.860 kg
8.855	Schacht komplett	5.170 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
78769.000	Schachtabdeckung 140/70 cm i.L. Klasse D 400 Kantstahl-Rahmen inkl. 1 Deckel mit-, 1 Deckel ohne Entlüftung	374 kg

Ferner sind lieferbar:

- Schachtabdeckung ohne Entlüftung
- Auspflasterbare Schachtabdeckung
- Tagwasserdichte Schachtabdeckung
- Verschraubte/verriegelbare Abdeckung
- Schmutzschale rund (Kunststoff oder Stahl)
- Ausgleichsrahmen (siehe Sonderprospekt Ausgleichsrahmen)
- Aussparung, nach Wunsch möglich
- Kabelhalterschienen nach FTZ-Norm
- Schachtleiter

Einbau:

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel
nach DIN EN 1992-1-1 oder z.B. MÖFIX- Schachtbaumörtel auszubilden.